

SISTEMAS

Eternit

CONS

As soluções da Eternit que  
vieram mudar a estrutura  
das obras no Brasil.

TRU

TI

VOS







# A TECNOLOGIA MUDA TUDO.

POR QUE COM OS  
PROJETOS SERIA  
DIFERENTE?

A linha de Sistemas Construtivos Eternit foi pensada para facilitar a execução do projeto, para agregar qualidade e proporcionar um resultado moderno e inteligente. Uma tecnologia funcional aliada ao design e beleza. Conheça os produtos da linha e enriqueça suas possibilidades.





# CHAPAS CIMENTÍCIAS ETERPLAC

A linha é composta de produtos desenvolvidos com cimento Portland e fios sintéticos, conhecido como tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fio Sintético). Seu formato, material, tamanho e peso proporcionam maior versatilidade de uso e praticidade de aplicação. Uma ótima escolha para projetos comerciais, industriais e residenciais. Para mais facilidade e segurança no resultado, escolha Eterplac!

## APLICAÇÕES

- Paredes internas e externas;
- Paredes planas, curvas e diafragma;
- Paredes em Light Steel Framing - LSF;
- Paredes em Light Wood Framing – LWF;
- Sinalizações e fundo para luminosos;
- Enclausuramento de estruturas (metálicas e concreto);
- Revestimentos;
- Divisórias sanitárias;
- Forros, beirais e oitões;
- Brises;
- Shafts;
- Módulos construtivos;
- Sidings.

## VANTAGENS

- Resistência a impactos;
- Resistência a intempéries e umidade;
- Imune a insetos e roedores;
- Não apodrece, nem oxida;
- Rapidez de montagem;
- Facilidade no manuseio e corte;
- Aceita diversos tipos de acabamento.
- Incombustível;
- Durável;
- Baixo impacto ambiental.

## ACABAMENTOS

| Espessura | Largura | Comprimento | Peso | Peso/m² | Aplicação          |
|-----------|---------|-------------|------|---------|--------------------|
| 6         | 1,20 m  | 2,00        | 24,4 | 10,2    | INTERNO            |
|           |         | 2,40        | 29,4 |         |                    |
|           |         | 3,00        | 36,7 |         |                    |
| 8         | 1,20 m  | 2,00        | 32,6 | 13,6    | INTERNO            |
|           |         | 2,40        | 39,2 |         |                    |
|           |         | 3,00        | 49,0 |         |                    |
| 10        | 1,20 m  | 2,00        | 40,8 | 17,0    | INTERNO<br>EXTERNO |
|           |         | 2,40        | 49,0 |         |                    |
|           |         | 3,00        | 61,2 |         |                    |
| 12        | 1,20 m  | 2,00        | 49,0 | 20,4    | INTERNO<br>EXTERNO |
|           |         | 2,40        | 58,8 |         |                    |
|           |         | 3,00        | 73,4 |         |                    |

\* ETERPLAC WOOD e ETERPLAC STONE são disponibilizadas apenas nas espessuras de 8 e 10 mm e nos comprimentos de 2,00 e 2,40 m.

\*As dimensões reais de largura e comprimento das chapas possuem 3 mm a menos, em função do espaçamento mínimo necessário para execução das juntas.



Chapa lisa e prensada, pronta para receber qualquer tipo de acabamento, como revestimento cerâmico, papel de parede, pintura etc. Indica-se utilizar sempre tintas acrílicas à base de água.



Chapa texturizada com pedra in natura, no padrão ardósia, proporcionando aspecto natural de pedra.



Chapa rústica texturizada com nervuras da madeira in natura. Simula um acabamento natural de madeira e proporciona boa performance técnica.



# PAINEL WALL ETERNIT

O Painei Wall Eternit é composto por três camadas: miolo de madeira (laminada ou sarrafeada), contraplacado por lâminas de madeira e um revestimento externo prensado de chapa cimentícia com tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fio Sintético). Foi desenvolvido para inovar o sistema de construção, trazendo praticidade, resistência, modernidade e economia ao projeto.



## VANTAGENS

- Excelente comportamento térmico e acústico;
- Estanqueidade a água;
- Ótimo comportamento ao fogo;
- Ganho de áreas internas;
- Suporta altas cargas distribuídas (500 kg/m²);
- Menor peso/m², em comparação a lajes convencionais;
- Vence grandes vãos, sem interferir no layout;
- Menor espessura, ideal para pés-direitos reduzidos;
- Produto de fácil manutenção, aceitando vários tipos de acabamento;
- Permite fixação de peças suspensas;
- Rapidez e simplificação na montagem e desmontagem;
- Possibilidade de aproveitamento em caso de remanejo.

## ACABAMENTOS

- tintas, vernizes e resinas acrílicos;
- látex acrílico;
- papéis de parede;
- pisos e azulejos cerâmicos;
- pisos vinílicos e emborrachados;
- laminado melamínico;
- carpetes.

Observe as recomendações do fabricante para aplicação de cada acabamento.

Antes de executar a instalação, é necessário tratar os painéis com impermeabilizante acrílico a base de água, em suas superfícies e espessuras.

Consulte o catálogo técnico para mais especificações.

## ACABAMENTOS

| Espessura | Largura | Comprimento | Área (m²) | Peso  |
|-----------|---------|-------------|-----------|-------|
| 40        | 1,20 m  | 2,50        | 3,00      | 32,00 |
|           |         | 2,75        | 3,30      |       |
|           |         | 3,05        | 3,66      |       |
| 55        | 1,20 m  | 2,50        | 3,00      | 37,51 |
|           |         | 2,75        | 3,30      |       |
|           |         | 3,05        | 3,66      |       |

- Mezaninos;
- Paredes/divisórias técnicas;
- Paredes duplas;
- Paredes elétricas e hidráulicas;
- Passarelas;
- Laje técnica;
- Divisórias sanitárias;
- Portas corta-fogo;
- Portas acústicas.





# Eternit

☎ 0800 021 1709

📞 (11) 98420-1801

Seg. a sex., das 07h30 às 17h30

[sac@eternit.com.br](mailto:sac@eternit.com.br)

   Eternit Brasil

 Eternit S/A